News Release

2006年　12月11日発表

地上デジタルチューナー搭載、ハイビジョン映像対応、32インチワイド液晶テレビを発表

株式会社iiyama（代表取締役社長　廣田　重徳、東京都千代田区岩本町2-12-5）は、高輝度、高コントラスト液晶パネルを採用し、地上デジタルチューナーを内蔵した32インチワイド液晶テレビ「ProLite C3202WTV－B1」を発売しました。

◆「ProLite C3202WTV－B1」の主な仕様

●地上デジタルチューナー搭載
EPG（電子番組表）対応の地上デジタルチューナーを内蔵。
※データ放送、双方向サービスには対応していません。

●高視野角/高コントラスト/高輝度パネル採用
解像度1366×768ドット、コントラスト比1000:1、輝度550cd/m2、応答速度8ms（G to G）、上下左右視野角176°により動画、静止画問わず、高精細な映像表現が可能。

●鮮明な画像を実現するHDMI 端子1系統装備
デジタル映像と音声をケーブル1本で伝送するHDMI端子が装備していますので、デジタルの高品質を最大限に引き出した映像をご覧いただけます。

●デザインは高級感あふれる「ピアノブラック＆シャンパンゴールド」
好評を頂いている「ProLiteC3201WTV－B1」のピアノブラックを基調としたデザインを継承し、スピーカー及びスタンド部分に新たにシャンパンゴールドを採用。より高級感をましたデザインに仕上がりました。

●パソコンと接続可能、インターネット動画配信も視聴OK
パソコン用ディスプレイメーカーの老舗、iiyamaならではと言えるパソコン用映像信号のアナログRGBコネクタ（ミニD-Sub15ピン）を装備。パソコンを接続すれば、一般的になった映画、ドラマ等の動画配信も大画面で視聴できます。

●2画面同時表示対応、静止画ボタン付
TV、パソコン、HDMI、S端子、D4端子と様々な入力ソースに対応しているPLC3202WTV－B1は、2画面表示も可能です。
また、リモコンのボタン1つで画面を一時停止する「静止画ボタン」が付いていますので、料理のレシピや行きたいお店情報等、書き留めたい内容を止めておくことができますので、急がずメモをとることができます。

◆販売価格（iiyama　e-shopサイト）：109,800円（送料・税込み）

◆発売日
●2006年12月15日から出荷開始予定

新製品スペック

モデル名		ProLite C3202WTV-B1
型番		PLC3202WTV-B1
液晶パネル ※1	サイズ	対角：80.0cm（32インチ）
	画素ピッチ	水平：0.51075mm × 垂直：0.51075mm
	解像度	1366 × 768
	輝度	550cd/m2（標準）
	コントラスト比	1000：1
	視野角	水平：176°　垂直：176°
	応答速度	8msec（G to G）
	最大表示色	16,777,216色
映像入力コネクター	PCアナログ	D-SUBミニ15ピン × 1
	HDMI	HDMI端子 × 1
	ビデオ	RCAピンジャック（ビデオ）× 2 S映像端子 × 1
	コンポーネント	D4映像端子 × 1
音声出力コネクタ	音声	RCAピンジャックR/L × 1
オーディオ端子	PCオーディオ入力	φ3.5ステレオミニジャック × 1
	ビデオ音声入力	RCAピンジャック R/L × 3（D4、コンポジット、コンポジット/Sビデオ）
ヘッドホン端子		φ3.5ステレオミニジャック
B－CASカード		B－CASカードスロット × 1
PC	入力周波数	アナログ/デジタル：水平周波数：30-80kHz　垂直周波数 50-75 Hz
	プラグ＆プレイ	VESA DDC2B™対応
ビデオ	ビデオ信号方式	ビデオ：NTSC S端子：NTSC D端子：480i/480P/720P/1080i
テレビ	アンテナ入力	地上アナログ （VHF/UHF、75Ω、不平衡） 地上デジタル （UHF、75Ω、不平衡）
	受信チャンネル	地上アナログ VHF：1～12,UHF：13～62,CATV：C13～C63 地上デジタル UHF：13～62（000～999）
スピーカー		10W × 2
電源	電源入力	電源電圧：AC100V 電源周波数：50/60Hz
	消費電力	通常時：200W（最大）
背面取り付け穴		200mm（縦）× 400mm（横200mmピッチ）
重量		21.8kg
外形寸法　幅 × 高さ × 奥行き （スタンド含）		807.5mm x 645.7mm x 248.3mm
最大表示範囲		水平：697.68mm × 垂直：392.25mm
環境条件		動作時の温度：5～40℃
		保管時の温度：-20～60℃
		湿度（-20～40℃未満時）：10～65%（結露なきこと）
		湿度（40～60℃時）：10～90%（結露なきこと）
J-Moss対応		グリーンマーク
保証期間		1年間保証
付属品	信号ケーブル その他	D-SUBミニ15ﾋﾟﾝｹｰﾌﾞﾙ/電源ｺｰﾄﾞ/ｵｰﾃﾞｨｵｹｰﾌﾞﾙ/ﾋﾞﾃﾞｵｹｰﾌﾞﾙ リモコン/バッテリー/B－CASカード/取扱説明書・保証書(本書)
JANコード		4948570058075

注意事項：◇記載の会社名、商品名は、各社の商標または登録商標です。
なお、製品詳細は随時弊社WEBサイトで紹介してまいります。
製品画像・リリースなどもあわせてご用意しております。

◎内容及び製品の問い合わせ（一般のお客様用）
メール問い合わせ：web-info@iiyama.jp

◎報道関係の方用お問い合わせ　TEL:03-5835-5743　FAX:03-5835-5747
メール問い合わせ：iiyama_information@iiyama.jp
担当：小林